



## SONI PRO 110H

### Lamineur avec 2 cylindres chauffants

**Largeur  
maximal de  
travail: 1100mm**

- > Lamineur avec cylindres en silicone **anti-adhésif**.
- > Arbre à mandrin avec **système autobloquant** et régulateur de tension intégré.
- > Arbre de mandrin en aluminium nervuré **résistant à la flexion** avec plaquettes de frein intégrées pour **un contrôle efficace et immédiat de la tension du film**.
- > Fentes de guidage de la lame pour permettre la coupe directement sur la surface du banc **sans endommager la surface de glissement**.

*We know how !*



vernis.eps-distribution.fr





Gamme  
complète  
110cm

Gamme  
complète  
168cm

Gamme  
complète  
208cm

*We know how!*





	● Standard	○ Option	---- Non disponible
<b>Modeles</b>			<b>PRO 110H</b>
<b>SECURITE</b>			
<b>Boutton Arrêt d'Urgence</b>			●
<b>Cable Electronic arrêt d'urgence</b>	Coup de pied		Sur demande
<b>Longueur cable alimentation fourni</b>	3 m		●
<b>Prise de connexion réseau</b>			Sur demande
<b>CE conformité</b>	2006/42-73/23-89/336		●
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>			
<b>Voltage</b>		V	230
<b>Voltage équipement auxiliaire</b>		V	24 V DC
<b>Fréquence</b>		Hz	50/60
<b>Ampérage</b>		A	16
<b>Consommation</b>		kW	2.7
<b>Type de prise</b>		Phase	1
<b>CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES</b>			
<b>Pression de travail</b>		bar	----
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>			
<b>Profondeur</b>		mm	590
<b>Hauteur</b>		mm	1300
<b>Longueur</b>		mm	1660
<b>Poids</b>		kg	230
<b>DIAMETRES ET POIDS AUTORISES</b>			
<b>Axe supérieur film</b>	(1) Axe pour film de lamination	d./kg	200 mm/20 kg
<b>Axe média imprimé</b>	(1) Axe pour média imprimé	d./kg	350 mm/30 kg
<b>Axe frontal table alimentation</b>	(3) Axe for extra media	d./kg	110 mm/10 kg
<b>Axe reenrouleur liner</b>	(4) Axe pour papier siliconé	d./kg	110 mm/10 kg
<b>Axe reenroulement média plastifié</b>	(5) Axe pour Roll-to-Roll	d./kg	370 mm/40 kg

*We know how!*



vernis.eps-distribution.fr

	● Standard	○ Option	---- Non disponible
Modeles	PRO 110H		
SPECIFITES			
Largeur Maximale de travail		mm	1100
Cylindres silicone anti-adhésif	Diametre 120 mm		●
Axe supérieur dérouleur aluminium	(1) Axe pivotant (cantilever)	3"	●
Axe inférieur dérouleur aluminium	(2) Axe pivotant (cantilever)	3"	●
Axe frontal (table) dérouleur aluminium	(3) Axe enlevable	3"	○
Axe supérieur réenrouleur liner motorise aluminium	(4) Axe enlevable	3"	●
Axe inférieur réenrouleur média plastifié motorise aluminium	(5) Axe enlevable	3"	●
Couple de rouleau de traction additionnel	Pour encapsulation à chaud		●
Ventilateurs de refroidissement	Pour encapsulation à chaud		●
GhostStand Infeed	Patent: EP20060013623		○
GhostStand Outfeed	Patent: EP20060013623		----
Cable anti static			●
Axe de pression ou de tension pour media sur table d'entrée			○
Repères millimétrés sur axes de service + Table d'entrée	Alignement précis des bobines		●
Roues pivotantes freinées			●
Pied de stabilisation ajustables			○
CONTRÔLE			
Tableau de bord électronique / réglages des paramètres			●
Ajustement des pressions d'écrasement	de 0 à 40mm / par 0,1mm		●
Ecartement Max. des cylindres	Epaisseur max. Admise	mm	40
Ajustement Max de la température / Cylindre supérieur			°C 135
Ajustement Max de la température / Cylindre inférieur			°C 135
Vitesse maximale			m/min 4
Mémoires de travail paramétrables	50 mémoires		●
Contrôle par pédale / Mains libres			●
SECURITE			
Bouton Arrêt d'Urgence			●
Cable Electronic arrêt d'urgence	Coup de pied		Sur demande
Longueur cable alimentation fourni	3 m		●
Prise de connexion réseau			Sur demande
CE conformité	2006/42-73/23-89/336		●

